

Общество с ограниченной ответственностью
"Производство силикатного кирпича"

656031, г.Барнаул, ул.Силикатная, 16
тел. 8-800-775-27-01, E-mail: sales@stroyberg.su

ПАСПОРТ №

Потребитель: _____

Дата отгрузки _____

Объем поставляемой партии, м³ _____

Блок из ячеистого бетона автоклавного твердения

Блок 1/600×250×300/D600/B2,5/F75 ГОСТ 31360-2024

Изделия предназначены для применения в качестве несущих и самонесущих элементов в наружных и внутренних стенах и перегородках зданий при эксплуатации в неагрессивной среде (пункт 1 ГОСТ 31360-2024)

Номер партии	
Дата изготовления	
Класс по прочности на сжатие	B2,5
Марка по средней плотности	D600
Марка по морозостойкости	F75
Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов, Бк/кг	57,70
Коэффициент теплопроводности изделий в сух. сост., Вт/м·°C	0,144
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па)	0,146
Усадка при высыхании, мм/м	0,58

Примечание: Ответственность за неправильную перевозку, разгрузку и хранение на стройплощадке несет потребитель

Инженер-лаборант _____